



Automotive Aftermarket Division

3M™ 09374 Perfect-it III Fast Cut Polijstpasta

1) Artikelnummers

50417 (fles van 1 kg. 12 flessen van 1 kg per doos)

2) Beschrijving en gebruik

3M 09374 is een grove polijstpasta om schuurkrassen na het egaliseren van overgespoten lak of puntjes weg te werken met een 3M 260L P1200 of P1500 Schuurschijf of 3M Microfine 1500 en 2000 Schuurpapier voor nat schuren. Het kan ook worden gebruikt om lichte tot middelzware roestvlekken en krassen, krasjes van de wasstraat en dergelijke in de oorspronkelijke lak weg te werken. 3M 09374 wordt aanbevolen voor gebruik met een elektrische of pneumatische polijstmachine (1500-2500 rpm) met een 3M Perfect-it Compounding sponsmop 09550 of 01927 Perfect-it Wollen polijstpad en een Perfect-it Steunschijf 09552/3.

Beste productkenmerken:

- Snelle snijwerking
- Geeft een hoogglans afwerking
- Gemakkelijk van oppervlakken weg te vegen
- Minimaal gespetter
- Verwijdert laknevel
- Kan worden gevolgd door machinaal polijsten, bijvoorbeeld 09548

3) Fysieke eigenschappen

Uiterlijk:	Viskeuze witte vloeistof
Vlampunt:	Vlampunt: 57,2°C
VOC's:	4,42 g/l
pH:	7.5-8.5
Viscositeit:	40.000-60.000 centipoise

4) Gebruiksaanwijzing

1. Breng voldoende polijstpasta aan voor een gebied van 60 x 60 cm.
2. Zet de pad op de polijstpasta en smeer de pasta uit voordat u de machine aanzet. (Machinesnelheid = 1500-2500 rpm). Als de pad nieuw of droog is, brengt u eerst wat polijstpasta aan op de pad om deze te bevochtigen.
3. Polijst met een lichte tot middelhoge druk.
4. Verminder de druk wanneer de polijstpasta droog begint te worden.
5. Veeg het oppervlak af en controleer of alle schuurkrassen zijn verwijderd. Breng indien nodig nog wat polijstpasta aan.
6. Voor een hoogglans afwerking op harde lakken verwijdert u wervelsporen van deze bewerking eenvoudig met 3M Perfect-it Machine Polish (09548) op een 3M Perfect-it High Gloss Polijstpad (09551).
7. Maak het oppervlak van het aangrenzende scherm schoon met een schoon poetsdoekje. Reinig ongelakte kunststof oppervlakken meteen met water en zeep voordat u aan het volgende scherm begint.

5) Opslag

Vermijd vorst
Rechtop bewaren
Praktische houdbaarheid is 2 jaar

6) Veiligheid

BRANDBAAR

Verpakking: bewaar in een goed sluitende container in een goed geventileerde ruimte

Gebruik: alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte

Oogcontact: vermijd contact met de ogen. Bij contact met de ogen onmiddellijk afspoelen met ruim water en medische hulp inschakelen

Huidcontact: vermijd contact met de huid. Bij huidcontact onmiddellijk afwassen met ruim water en zeep

Inslikken: indien het product is ingeslikt: niet laten overgeven. Schakel onmiddellijk medische hulp in en laat deze verpakking of dit etiket zien



3M 09374 Perfect-it III Fast Cut Polijstpasta is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037
aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be