

Tapes & Lijmen



Vinyl tapes

Scotch® 471, 5700 & 5702 Vinyl Tape

Slijtvaste vinyltape voor vloermarkering

100% kleurvaste vinyl tapes bestand tegen vochtigheid, slijtage en chemische producten.

Bijzonder flexibel en veelzijdig inzetbaar. Voor duurzame toepassingen en in moeilijke omstandigheden.

Geen lijmresten na verwijdering.

Toepassingen

Grond- en vloermarkeringen, kleurcoderingen, identificatie, afdichten van buizen en dozen.

Ook te gebruiken op geplastificeerd PVC en voor bescherming van metaal, deurframes enz.

Vinyl Tape 5700 is wit/zwart- en vinyltape 5702 is geel/zwart gestreept voor veiligheidsmarkering



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
47125C	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	helder	25 mm x 33 m	rol	9
47125R	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	rood	25 mm x 33 m	rol	9
47125B	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	zwart	25 mm x 33 m	rol	9
47125BL	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	blauw	25 mm x 33 m	rol	9
47125YL	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	geel	25 mm x 33 m	rol	9
47125W	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	wit	25 mm x 33 m	rol	9
47125GR	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	groen	25 mm x 33 m	rol	9
47150R	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	rood	50 mm x 33 m	rol	6
47150B	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	zwart	50 mm x 33 m	rol	6
47150BL	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	blauw	50 mm x 33 m	rol	6
47150BR	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	bruin	50 mm x 33 m	rol	6
47150YL	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	geel	50 mm x 33 m	rol	6
47150W	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	wit	50 mm x 33 m	rol	6
47150O	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	oranje	50 mm x 33 m	rol	6
47150GR	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	groen	50 mm x 33 m	rol	6
47150TR	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	helder	50 mm x 33 m	rol	6
570050	Scotch Safety Stripe Tape 5700	vinyl rubberhars 0,14	zwart/wit	50 mm x 33 m	rol	24
570250	Scotch Safety Stripe Tape 5702	vinyl rubberhars 0,14	zwart/geel	50 mm x 33 m	rol	24

3M™ 764, 766 & 767 Vinyl Tapes

Vinyl tape voor algemene toepassingen

Vinyl tapes bestand tegen vochtigheid, slijtage en chemische producten. Bijzonder flexibel en veelzijdig inzetbaar.


Toepassingen

Geschikt voor tijdelijke toepassingen zoals grondmarkeringen, kleurcoderingen, identificatie, afdichten van buizen en bevestigen van dekzeilen. Ook te gebruiken op geplastificeerd PVC en voor tijdelijke bescherming van metaal, deurframes, enz.

Vinyl Tape 766 is geel/zwart gestreept en Vinyl Tape 767 rood/wit gestreept voor markering in gevaren- en verboden zones.



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
76425YL	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	geel	25 mm x 33 m	rol	36
76450YL	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	geel	50 mm x 33 m	rol	24
76450W	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	wit	50 mm x 33 m	rol	24
76450BR	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	bruin	50 mm x 33 m	rol	24
76450B	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	zwart	50 mm x 33 m	rol	24
76450G	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	grijs	50 mm x 33 m	rol	24
76450GR	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	groen	50 mm x 33 m	rol	24
76450BL	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	blauw	50 mm x 33 m	rol	24
76450O	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	oranje	50 mm x 33 m	rol	24
76450R	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	rood	50 mm x 33 m	rol	24
766150	Scotch Safety Stripe Tape 766	vinyl rubberhars 0,129	zwart/geel	50 mm x 33 m	rol	24
767150	Scotch Safety Stripe Tape 767	vinyl rubberhars 0,129	rood/wit	50 mm x 33 m	rol	24



Scotch® 244 Afplaktape

Masking tape voor een superstrakke lakrand

Hoogwaardige afplaktape. Speciale impregnering van de drager voorkomt doorbloeden van de lak. Goede UV-bestendigheid. Tot 150 dagen probleemloos te verwijderen zonder lijmresten op de ondergrond achter te laten.

Toepassingen

Afplakken bij kritisch schilderwerk. Geschikt voor buitentoepassingen

Bijzondere kenmerken

Dikte 0,08mm

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
1513T	Scotch Afplaktape 244	rijstpapier rubberhars 0,08	goud	19 mm x 50 m	rol	12
1975T	Scotch Afplaktape 244	rijstpapier rubberhars 0,08	goud	25 mm x 50 m	rol	10
1980T	Scotch Afplaktape 244	rijstpapier rubberhars 0,08	goud	38 mm x 50 m	rol	6
0950T	Scotch Afplaktape 244	rijstpapier rubberhars 0,08	goud	50 mm x 50 m	rol	5



Scotch® 2836 Afplaktape

Afplaktape voor hoge temperaturen

Hoogwaardige afplaktape. Met latex verzadigde crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel kleeft. Bijzonder soepel, praktisch om mee te werken.

Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten op de ondergrond achter te laten.

Toepassingen

Afplakken bij hoge temperaturen. Bestand tegen herhaalde bakcycli en infrarood drogen bij 140 °C gedurende één uur.

Bijzondere kenmerken

Temp.bestendigheid 140 °C

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
283619	Scotch Afplaktape 140 °C 2836	crêpepapier rubberhars 0,175	beige	19 mm x 50 m	rol	12
283625	Scotch Afplaktape 140 °C 2836	crêpepapier rubberhars 0,175	beige	25 mm x 50 m	rol	9
283638	Scotch Afplaktape 140 °C 2836	crêpepapier rubberhars 0,175	beige	38 mm x 50 m	rol	6
283650	Scotch Afplaktape 140 °C 2836	crêpepapier rubberhars 0,175	beige	50 mm x 50 m	rol	5



Scotch® 2321 Afplaktape

Afplaktape voor algemene maskeer- en afplaktoepassingen

Betrouwbare afplaktape voor algemeen gebruik. Met latex verzadigde crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel en makkelijk kleeft. Bijzonder goede hechting en praktisch om mee te werken. Bestand tegen oplosmiddelen.

Toepassingen

Afplakken bij schilderwerk. Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten na toepassingen met een temperatuur van 80 °C gedurende één uur.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
232115	Scotch Afplaktape 80 °C 2321	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	15 mm x 50 m	rol	15
232119	Scotch Afplaktape 80 °C 2321	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	19 mm x 50 m	rol	12
232125	Scotch Afplaktape 80 °C 2321	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	25 mm x 50 m	rol	9
232138	Scotch Afplaktape 80 °C 2321	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	38 mm x 50 m	rol	6
232150	Scotch Afplaktape 80 °C 2321	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	50 mm x 50 m	rol	6

Afplaktape

Scotch® 2214 Afplaktape

Afplaktape voor eenvoudige maskeer en afplaktoepassingen

Afplaktape voor algemeen gebruik. Met latex verzadigde crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel en makkelijk kleeft. Volgzaam en soepel, goede hechting en praktisch om mee te werken.

Toepassingen

Geschikt voor beschermen, bundelen, sealen, tijdelijk fixeren en voor het afplakken bij schilderwerken.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
22141950	Scotch Afplaktape 60 °C 2214	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	19 mm x 50 m	rol	48
22142550	Scotch Afplaktape 60 °C 2214	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	25 mm x 50 m	rol	36
22143850	Scotch Afplaktape 60 °C 2214	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	38 mm x 50 m	rol	24
22145050	Scotch Afplaktape 60 °C 2214	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	50 mm x 50 m	rol	24



Scotch® 218 Masking tape

Fine line tape voor perfect rechte lijnen

Maskingtape ontwikkeld voor zeer nauwkeurige verflijnen. Ook op bolvormige ondergronden.

Toepassingen

Schilderwerk in 2 kleuren en andere toepassingen waar rechte verflijnen worden vereist.


Bijzondere kenmerken

Goede vocht en oplosmiddelresistentie

Niet geschikt voor buitentoepassingen

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
06306	Scotch Fine Line Tape 218	PP rubberhars 0,12	groen	1,5 mm x 55 m	rol	12
06300	Scotch Fine Line Tape 218	PP rubberhars 0,12	groen	3 mm x 55 m	rol	12
06301	Scotch Fine Line Tape 218	PP rubberhars 0,12	groen	6 mm x 55 m	rol	12
06302	Scotch Fine Line Tape 218	PP rubberhars 0,12	groen	9 mm x 55 m	rol	12
06303	Scotch Fine Line Tape 218	PP rubberhars 0,12	groen	13 mm x 55 m	rol	12
06305	Scotch Fine Line Tape 218	PP rubberhars 0,12	groen	19 mm x 55 m	rol	12





3M™ 8979 Performance Plus UV Duct Tape

Linnen Duct tape voor langdurig buitengebruik

Een speciale tussenlaag beschermt de lijm tegen weersinvloeden. U kunt de tape tot zelfs na zes maanden weer gemakkelijk én schoon verwijderen, zelfs na intensieve blootstelling aan zonlicht en extreme weersomstandigheden. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

Toepassingen

Beschermen, bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, fixeren, lekkende vaten, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.

Bijzondere kenmerken

Herkenbare leigrijze kleur
Tot 6 maanden schoon verwijderbaar
Tot 12 maanden buiten inzetbaar

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
89794855	3M Performance Plus UV Duct Tape 8979	PE behandeld rayonweefsel rubberhars 0,33	leigrijs	48 mm x 55 m	rol	1



Scotch® 389 Premium Duct Tape

Linnen duct tape van industriële kwaliteit

Linnen duct tape met zeer hoge kleefkracht. Zeer goed bestand tegen water en vocht. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

Toepassingen

Bescherming bij schuren en zandstralen, verzegelen van containers. Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.

Bijzondere kenmerken

Voor veeleisende toepassingen
Toepasbaar op de meeste -onregelmatige- ondergronden

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
38925B	Scotch Premium Duct Tape 389	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26	zwart	25 mm x 50 m	rol	1
38938B	Scotch Premium Duct Tape 389	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26	zwart	38 mm x 50 m	rol	1
38950B	Scotch Premium Duct Tape 389	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26	zwart	50 mm x 50 m	rol	1
38925S	Scotch Premium Duct Tape 389	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26	zilver	25 mm x 50 m	rol	1
38938S	Scotch Premium Duct Tape 389	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26	zilver	38 mm x 50 m	rol	1
38950S	Scotch Premium Duct Tape 389	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26	zilver	50 mm x 50 m	rol	1



3M™ 1909 Economy Duct Tape

Linnen duct tape voor algemene toepassingen

Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

Toepassingen

Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
190950B	3M Economy Duct Tape 1909	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,28	zwart	50 mm x 50 m	rol	1
190950S	3M Economy Duct Tape 1909	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,28	zilver	50 mm x 50 m	rol	1

Lastig te verwijderen lijmresten behoren tot het verleden. Wie gedurende een langere periode duct tape buiten gebruikt, kiest voor 3M™ 8979 Performance Plus UV Duct Tape. Deze unieke tape is speciaal ontwikkeld om na een lange periode weer schoon te kunnen worden weggehaald, zonder lastige en smerige lijmresten achter te laten.

Duct tape

3M™ 3903I Vinyl Duct Tape

Vinyl duct tape voor lichte toepassingen

Duct tape met gestructureerde vinylrug met goede kleefkracht. Zeer goed bestand tegen vocht. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.


Toepassingen

Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren,

Bijzondere kenmerken

Beschikbaar in verschillende kleuren

De zwarte uitvoering is beter geschikt voor buitentoepassingen, dan de overige kleuren



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
390350S	3M Vinyl Duct Tape 3903I	vinyl rubberhars 0,16	zilver	50 mm x 50 m	rol	1
3903BL	3M Vinyl Duct Tape 3903I	vinyl rubberhars 0,16	zwart	50 mm x 50 m	rol	1
390350YL	3M Vinyl Duct Tape 3903I	vinyl rubberhars 0,16	geel	50 mm x 50 m	rol	1
3903W	3M Vinyl Duct Tape 3903I	vinyl rubberhars 0,16	wit	50 mm x 50 m	rol	1

3M™ 1900 Economy Duct Tape

Duct tape voor eenvoudige toepassingen


Eenvoudige duct tape voor een scherpe prijs.

Toepassingen

Tijdelijk vastzetten van stucloper en afdekfolie. Sluiten van zakken en dozen. Bundelen van kabels en snoeren



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
190050S	3M Economy Duct Tape 1900	PE rayonweefsel rubberhars	zilver	50 mm x 50 m	rol	1
190050B	3M Economy Duct Tape 1900	PE rayonweefsel rubberhars	zwart	50 mm x 50 m	rol	1



Scotch® 425 Aluminium Tape

Aluminium tape van industriële kwaliteit

Een zachte aluminium tape met transparante, synthetische niet verouderende kleeftlaag.

- Soepel en volgzaam
- Warmte en lichtreflecterend
- Thermisch geleidend
- Onontbrandbaar, vocht- en stoombestendig
- Voor duurzame toepassingen zowel binnen als buiten

Toepassingen

Bevestigen van verwarmingsbekabelingen om buizen. Afdichten van panelen, airco- en luchtkanalen, beschermen tegen (over)verhitting, inschakelen van foto-elektrische cellen, herstellen van de maatgetallen in mallen en matrijzen enz. Voor permanente toepassingen.


Bijzondere kenmerken

Temp.bestendigheid: -55 °C tot 150 °C

Waterdamp doorlaatbaarheid: <1,55 g/m² / 24 u

Dikte: 0,12 mm

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
42519	Scotch Aluminiumfolie Tape 425	alu acrylaat 0,12	aluminium	19 mm x 55 m	rol	48
42538	Scotch Aluminiumfolie Tape 425	alu acrylaat 0,12	aluminium	38 mm x 55 m	rol	24
42550	Scotch Aluminiumfolie Tape 425	alu acrylaat 0,12	aluminium	50 mm x 55 m	rol	24
425100	Scotch Aluminiumfolie Tape 425	alu acrylaat 0,12	aluminium	100 mm x 55 m	rol	12



Scotch® 431 Aluminium Tape

Aluminium tape van industriële kwaliteit

Een zachte aluminium tape met transparante, synthetische niet verouderende kleeftlaag.

- Soepel en volgzaam
- Warmte en lichtreflecterend
- Onontbrandbaar, vocht- en stoombestendig
- Voor duurzame toepassingen zowel binnen als buiten

Toepassingen

Bevestigen van verwarmingsbekabelingen om buizen. Afdichten van panelen, airco- en luchtkanalen, inschakelen van foto-elektrische cellen. Voor permanente toepassingen.


Bijzondere kenmerken

Temp.bestendigheid: -55 °C tot 150 °C

Waterdamp doorlaatbaarheid: <1,55 g/m² / 24 u

Dikte: 0,09 mm

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
4312555	Scotch Aluminiumfolie Tape 431	alu acrylaat 0,09	aluminium	25 mm x 55 m	rol	36
4313855	Scotch Aluminiumfolie Tape 431	alu acrylaat 0,09	aluminium	38 mm x 55 m	rol	24
4315055	Scotch Aluminiumfolie Tape 431	alu acrylaat 0,09	aluminium	50 mm x 55 m	rol	24
4317555	Scotch Aluminiumfolie Tape 431	alu acrylaat 0,09	aluminium	75 mm x 55 m	rol	24



Scotch® 1436 Aluminium Tape

Aluminium tape voor algemene toepassingen binnenshuis

Aluminium tape met rubberhars kleeftlaag. Kleeft zeer goed op praktisch alle ondergronden. Voorzien van een schutlaag.

- Soepel en volgzaam
- Onontbrandbaar en vochtbestendig
- Warmte en lichtreflecterend

Toepassingen

Geschikt voor diverse toepassingen, vooral in de lucht- en installatietechniek.

Bijzondere kenmerken

Temp.bestendigheid: -25 °C tot 70 °C, kortstondig tot 100 °C.

Niet geschikt voor buitengebruik

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
143650	Scotch Aluminiumfolie Tape 1436	alu rubberhars 0,075	aluminium	50 mm x 50 m	rol	16
143675	Scotch Aluminiumfolie Tape 1436	alu rubberhars 0,075	aluminium	75 mm x 50 m	rol	12
1436100	Scotch Aluminiumfolie Tape 1436	alu rubberhars 0,075	aluminium	100 mm x 50 m	rol	8

Polyethyleen & PTFE Tape

3M™ 5480 PTFE Tape

PTFE tape voor vuilafstotendheid en lage wrijving

PTFE folie met siliconen kleeflaag met goede weerstand tegen temperaturen en chemicaliën.
Goede anti-hechtingseigenschappen.

Toepassingen

Geschikt voor het bekleden van rollen, walsen, transportbanen, verpakkings- en lasapparatuur.
Zeer geschikt voor polyethyleen extruders.

Bijzondere kenmerken

Temp. bestendigheid: -54 °C tot 204 °C /kortstondig tot 260 °C
Door elasticiteit geschikt voor bolvormige oppervlakken

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
548025	Scotch PTFE Tape Boxed 5480	PTFE siliconen 0,09	grijs	25 mm x 33 m	rol	1
548050	Scotch PTFE Tape Boxed 5480	PTFE siliconen 0,09	grijs	50 mm x 33 m	rol	1



Scotch® 5423 UHMW Polyethyleen Tape

PE tape voor glijtoepassingen

Ultra-High-Molecular-Weight polyethyleen tape om oppervlakken te laten glijden,
bijv. in het transportwezen, bij afvul- en verpakkingsstations.

Toepassingen

Geschikt voor het bekleden van goten, rollen, walsen, transportbanen, verpakkingsapparatuur.

Bijzondere kenmerken

Niet resistent voor oplosmiddelen
Extreem hoog glijvermogen, hoge slijtvastheid,
„zelfsmeereffect“, geluiddempend.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
54231216	Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423	HDPE rubberhars 0,28	transp	12 mm x 16 m	rol	1
54231516	Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423	HDPE rubberhars 0,28	transp	15 mm x 16 m	rol	1
54231916	Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423	HDPE rubberhars 0,28	transp	19 mm x 16 m	rol	1
54232516	Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423	HDPE rubberhars 0,28	transp	25 mm x 16 m	rol	1
54233816	Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423	HDPE rubberhars 0,28	transp	38 mm x 16 m	rol	1
54235016	Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423	HDPE rubberhars 0,28	transp	50 mm x 16 m	rol	1





3M™ 850 Polyester Tape

Dunne polyester tape voor hoge belastingen

Slijtvaste tape die niet uitrekt. In verschillende kleuren verkrijgbaar.

Toepassingen

Bescherming tegen slijtage, afdekken, decoratie

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
85012CLE	Scotch Polyester Tape 850	PET acrylaat 0,05	helder	13 mm x 66 m	rol	18
85025XXX	Scotch Polyester Tape 850	PET acrylaat 0,05	helder	25 mm x 66 m	rol	9
85038CLE	Scotch Polyester Tape 850	PET acrylaat 0,05	helder	38 mm x 66 m	rol	24
85050CLE	Scotch Polyester Tape 850	PET acrylaat 0,05	helder	50 mm x 66 m	rol	6



Scotch® 365 Glasvezel Tape

Sterke glasvezel tape met hoge temperatuurbestendigheid en scheurvastheid

Een witte glasweefsel tape met kleefkracht die hoger wordt bij verwarming boven 150°C.

Toepassingen

Geschikt als isolatie waar hoge treksterkte en temperatuurbestendigheid belangrijke vereisten zijn. Tevens toepasbaar als lasbad ondersteuning.

Bijzondere kenmerken

Hoge treksterkte en scheurvastheid

Temp. bestendigheid: 120 °C continu

150 °C gedurende enige weken

205 °C gedurende enige uren

niet schoonverwijderbaar

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
36519	Scotch Glasweefsel tape 365	glasdoek rubberhars 0,16	wit	19 mm x 55 m	rol	12
36525	Scotch Glasweefsel tape 365	glasdoek rubberhars 0,16	wit	25 mm x 55 m	rol	9
36550	Scotch Glasweefsel tape 365	glasdoek rubberhars 0,16	wit	50 mm x 55 m	rol	4



Dispenser

3M Dispenser P56W

Praktische en economische tafeldispenser geschikt om meerdere rollen in te plaatsen tot een totale breedte van 150mm.

De dispenser heeft een verzwaarde voet.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
P56W	Scotch Tape Dispenser meerdere rollen P56W	tapebreedte max 150mm	per stuk	1

Dozensluittape

Scotch® 3739 Dozensluittape

Dozensluittape voor zware dozen. Ontwikkeld voor een goede hechting op recycled karton.

Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van middel tot zware dozen.

Bijzondere kenmerken

Drager: BOPP 35 mi.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
37398B	Scotch Dozensluittape 3739	35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	bruin	38 mm x 66 m	rol	6
373938T	Scotch Dozensluittape 3739	35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	transp	38 mm x 66 m	rol	6
373950B	Scotch Dozensluittape 3739	35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	bruin	50 mm x 66 m	rol	6
373950T	Scotch Dozensluittape 3739	35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	transp	50 mm x 66 m	rol	6
373975B	Scotch Dozensluittape 3739	35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	bruin	75 mm x 66 m	rol	6
373975T	Scotch Dozensluittape 3739	35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	transp	75 mm x 66 m	rol	6



Scotch® 371 Dozensluittape

Standaard dozensluittape voor lichte dozen. Ontwikkeld voor een goede hechting op recycled karton.

Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van lichte dozen.

Bijzondere kenmerken

Drager: BOPP 28 mi

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
37138B	Scotch Dozensluittape 371	28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	bruin	38 mm x 66 m	rol	6
37138T	Scotch Dozensluittape 371	28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	transp	38 mm x 66 m	rol	6
37150B	Scotch Dozensluittape 371	28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	bruin	50 mm x 66 m	rol	6
37150T	Scotch Dozensluittape 371	28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	transp	50 mm x 66 m	rol	6
37150W	Scotch Dozensluittape 371	28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	wit	50 mm x 66 m	rol	6
37175B	Scotch Dozensluittape 371	28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	bruin	75 mm x 66 m	rol	6
37175T	Scotch Dozensluittape 371	28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	transp	75 mm x 66 m	rol	6



Scotch® 309 Dozensluittape

Geluidsarme dozensluittape voor lichte dozen

Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van lichte dozen.

Bijzondere kenmerken

Drager: BOPP 28 mi. Niet geschikt voor gerecycled karton

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
3093866T	Scotch Dozensluittape 309	28 mic BOPP acrylaat	transp	38 mm x 66 m	rol	6
3093866B	Scotch Dozensluittape 309	28 mic BOPP acrylaat	bruin	38 mm x 66 m	rol	6
30950T	Scotch Dozensluittape 309	28 mic BOPP acrylaat	transp	50 mm x 66 m	rol	6
30950B	Scotch Dozensluittape 309	28 mic BOPP acrylaat	bruin	50 mm x 66 m	rol	6



3M™ Handdispenser voor het sluiten van dozen

Deze dispensers worden gebruikt voor het aanbrengen van 3M dozensluittape. Draagbare en gebruiksvriendelijke dispenser voor het sluiten van lengtenaden van A-dozen. Vervaardigd van kunststof en metaal, geschikt voor tape tot 50mm breed. Uitgerust met een verstelbare rem om de spanning en de toevoer van de tape te regelen

Bijzondere kenmerken

H-150 uitgerust met een geluidsreducerend systeem volgens Europese norm (max. 70 dB).

H-180 standaard dispenser

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
H150	3M Handdispenser Verpakkingstape Geluidsarm H150	tapebreedte max 50mm verstelbare rem	per stuk	1
H180	3M Handdispenser Verpakkingstape H180	tapebreedte max 50mm verstelbare rem	per stuk	1





Scotch® Filament Tape 8959

Kruislings versterkte verpakkingstape met hoge treksterkte

Geschikt voor het absorberen van krachten in breedte- en in lengterichting

Toepassingen

Hoofdzakelijk gebruikt om dozen op pallets te bundelen, herstellen van gescheurde en beschadigde dozen, bundelen van lichte producten, sluiten en versterken van kartonnen dozen.

Bijzondere kenmerken

Treksterkte: 30kg/cm

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
895919	Scotch Vezelversterkte Tape cross waved 8959	BOPP film	crème	19 mm x 50 m	rol	48
89592550	Scotch Vezelversterkte Tape cross waved 8959	BOPP film	crème	25 mm x 50 m	rol	36
89595050	Scotch Vezelversterkte Tape cross waved 8959	BOPP film	crème	50 mm x 50 m	rol	18
89597550	Scotch Vezelversterkte Tape cross waved 8959	BOPP film	crème	75 mm x 50 m	rol	12



Scotch® Filament Tape 8956

In lengterichting versterkte verpakkingstape met hoge treksterkte

Geschikt voor het absorberen van krachten in lengterichting

Toepassingen

Hoofdzakelijk gebruikt om dozen op pallets te bundelen, herstellen van gescheurde en beschadigde dozen, bundelen van lichte producten, sluiten en versterken van kartonnen dozen.

Bijzondere kenmerken

Treksterkte: 25kg/cm

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
895612	Scotch Vezelversterkte Tape 8956	BOPP film	crème	12 mm x 50 m	rol	72
895619	Scotch Vezelversterkte Tape 8956	BOPP film	crème	19 mm x 50 m	rol	48
895625	Scotch Vezelversterkte Tape 8956	BOPP film	crème	25 mm x 50 m	rol	36
895650	Scotch Vezelversterkte Tape 8956	BOPP film	crème	50 mm x 50 m	rol	18



3M™ Handdispenser H12

Duurzame plastic dispenser, speciaal ontwikkeld om vezelversterkte tapes te verwerken. De in het midden geplaatste handrem regelt de spanning zodat de tape nog strakker aangesnoerd kan worden. Geschikt voor een rolbreedte tot max. 25mm.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
H12	Scotch Handdispenser Versterkte Tape H12	tapebreedte max 25mm	per stuk	1

Schuimtape

3M™ Enkelzijdig schuimtapes

Zwarte vinyl schuimtape voor isolatietoepassingen

Schuimtape met gesloten cellen van hoge dichtheid is binnen en buiten toepasbaar. Isoleert en absorbeert trillingen

Toepassingen

Toegepast in behuizingen als afdichting tegen stof, vocht en het reduceren van uittredend geluid.

Ook in te zetten als thermische isolatie, stootdemper, tochtstrip, etc.

Bijzondere kenmerken

4516 - 1,6 mm dik

4508 - 3,2 mm dik

4504 - 6,4 mm dik



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
45041216	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4504	HD PVC acrylaat 6,4	zwart	12 mm x 16 m	rol	1
45042516	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4504	HD PVC acrylaat 6,4	zwart	25 mm x 16 m	rol	1
4508933	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4508	HD PVC acrylaat 3,2	zwart	9 mm x 33 m	rol	1
45081933	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4508	HD PVC acrylaat 3,2	zwart	19 mm x 33 m	rol	1
45082533	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4508	HD PVC acrylaat 3,2	zwart	25 mm x 33 m	rol	1
4516633	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4516	HD PVC acrylaat 1,6	zwart	6 mm x 33 m	rol	1
4516933	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4516	HD PVC acrylaat 1,6	zwart	9 mm x 33 m	rol	1
45161933	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4516	HD PVC acrylaat 1,6	zwart	19 mm x 33 m	rol	1

3M™ 4611 VHB™ Dubbelzijdige Schuimtape

Voor sterke langdurige verbindingen binnen- en buitengebruik

3M VHB 4611 heeft zeer goede vloeeigenschappen, is weekmakerbestendig (zacht PVC) en heeft een hogere kleefkracht dan gewone schuimtapes. Hoge temperatuurbestendigheid,

Toepassingen

3M VHB tapes kunnen in vele gevallen gebruikt worden als vervanging voor conventionele verbindingstechnieken zoals lassen, pop- en klinknagels, bouten. Voor het verbinden van metalen, panelen van polyester, ABS, PU, PC, PVC, acrylaat, glas, enz.

Speciaal in te zetten voor het maken van verbindingen die vervolgens worden gepoedercoat.

Bijzondere kenmerken

Dikte: 1,1 mm

Kleur: Grijs

Temp. bestendigheid: -30°C tot 149°C, kortstondig 232°C

Niet geschikt voor het verlijmen op PE, PE, PTFE en siliconen.


Bij metalen voorzien van een poedercoating is de prestatie sterk afhankelijk van het type coating.

Hier moet vooraf goed op worden getest.



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
46119	3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611	acrylaat 1,1	grijs	9 mm x 33 m	rol	8
46111210	3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611	acrylaat 1,1	grijs	12 mm x 10 m	rol	1
461112	3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611	acrylaat 1,1	grijs	12 mm x 33 m	rol	6
461119	3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611	acrylaat 1,1	grijs	19 mm x 33 m	rol	4
46112510	3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611	acrylaat 1,1	grijs	25 mm x 10 m	rol	1
461125	3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611	acrylaat 1,1	grijs	25 mm x 33 m	rol	3
46115033	3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611	acrylaat 1,1	grijs	50 mm x 33 m	rol	1

3M™ VHB™ tape is de sterkste schuimtape ter wereld. Om de superieure duurzaamheid te bewijzen is de tape aan extreme omstandigheden blootgesteld, zoals kou, hitte, vochtigheid, UV-belasting en fysieke krachten. Deze ijzersterke tape wordt bijvoorbeeld door verschillende vliegtuigfabrikanten toegepast in vleugelonderdelen.



3M™ 4614F Dubbelzijdige Acrylaat Schuimtape

Voor langdurige transparante verbindingen binnen- en buitengebruik

Transparante, acrylaat schuimtape, Geschikt voor langdurige, hoogwaardige verbindingen. Vergeelt niet.

Toepassingen

De heldere, transparante Kleur: maakt deze tape bijzonder geschikt voor de verlijming van transparante materialen in bijv. de reclame-industrie zoals Acrylaat, PC, hard PVC, glas

Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,8 mm.

Temp. bestendigheid: -30 °C tot 90 °C, kortstondig 150 °C

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
461412	3M Acrylaat Lijmstrip 4614F	acrylaat 0,8	helder	12 mm x 33 m	rol	6
461419	3M Acrylaat Lijmstrip 4614F	acrylaat 0,8	helder	19 mm x 33 m	rol	16
461425	3M Acrylaat Lijmstrip 4614F	acrylaat 0,8	helder	25 mm x 33 m	rol	12



Scotchmount® Dubbelzijdige Polyurethaan Schuim tapes

Tape met open celstructuur voor langdurige bevestigingen binnenshuis

Voor het langdurig bevestigen, monteren en zelfklevend maken van bijna alle materialen.

Toepassingen

Geschikt voor zeer veel toepassingen, zoals bevestiging van spiegels, naamborden, haakjes, displays, enz.

Bijzondere kenmerken

4008 - 3,2 mm dik

4026 - 1,6 mm dik

4023 - 0,8mm dik

Niet gebruiken in vochtige ruimtes

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
40081933	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4008	PU acrylaat 3,2	wit	19 mm x 33 m	rol	12
40082533	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4008	PU acrylaat 3,2	wit	25 mm x 33 m	rol	9
40269	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026	PU acrylaat 1,6	wit	9 mm x 33 m	rol	8
402612	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026	PU acrylaat 1,6	wit	12 mm x 33 m	rol	18
402615	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026	PU acrylaat 1,6	wit	15 mm x 33 m	rol	15
402619	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026	PU acrylaat 1,6	wit	19 mm x 33 m	rol	12
402625	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026	PU acrylaat 1,6	wit	25 mm x 33 m	rol	9
402650	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026	PU acrylaat 1,6	wit	50 mm x 33 m	rol	5
4032966	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032	PU acrylaat 0,8	wit	9 mm x 66 m	rol	24
403212	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032	PU acrylaat 0,8	wit	13 mm x 66 m	rol	18
403215	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032	PU acrylaat 0,8	wit	15 mm x 66 m	rol	15
403219	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032	PU acrylaat 0,8	wit	19 mm x 66 m	rol	12
403225	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032	PU acrylaat 0,8	wit	25 mm x 66 m	rol	9
403238	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032	PU acrylaat 0,8	wit	38 mm x 66 m	rol	6
403250	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032	PU acrylaat 0,8	wit	50 mm x 66 m	rol	5

Schuimtape

Scotchmount® Dubbelzijdige Polyethyleen Schuimtapes

Schuimtape voor eenvoudige bevestigingen binnenshuis

Voor het bevestigen, monteren en zelfklevend maken van bijna alle materialen.

Toepassingen

Geschikt voor zeer veel toepassingen, zoals bevestiging van dispensers, naamborden, haakjes, displays, enz.

Bijzondere kenmerken

9515 - 1,5 mm dik

9508 - 0,8 mm dik

In zwart (B) en wit (W) verkrijgbaar



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
9508B12	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9508B	PE Acrylaat 0,8	Zwart	12 mm x 66 m	rol	24
9508B19	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9508B	PE Acrylaat 0,8	Zwart	19 mm x 66 m	rol	16
9508W12	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9508W	PE Acrylaat 0,8	Wit	12 mm x 66 m	rol	24
9508W19	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9508W	PE Acrylaat 0,8	Wit	19 mm x 66 m	rol	16
9515B12	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9515B	PE Acrylaat 1,5	Zwart	12 mm x 33 m	rol	24
9515B19	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9515B	PE Acrylaat 1,5	Zwart	19 mm x 33 m	rol	16
9515W12	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9515W	PE Acrylaat 1,5	Wit	12 mm x 33 m	rol	24
9515W19	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9515W	PE Acrylaat 1,5	Wit	19 mm x 33 m	rol	16



Scotch® 969 & 950 Transfer Tape

Dragerloze tape voor gebruik op vrijwel alle materialen

Hoge prestaties en uitstekende hechting ook op ruwe oppervlakken voor een duurzame verbinding met kunststoffen, rubber, leder, textiel, hout, metaal, lak, glas, keramische materialen, enz. Transfer Tape 969 te gebruiken met Scotch® ATG 700 dispenser. Transfer Tape 950 voor verwerking met de hand.

Toepassingen

Assemblage van kunststof en kartonnen displays, bevestigen van sierstrips, vastzetten van pakkingen en schuimdelen.

Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,13 mm

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
9691216	Scotch Dragerloze Tape 969	acrylaat 0,13	helder	12 mm x 16 m	rol	12
9691916	Scotch Dragerloze Tape 969	acrylaat 0,13	helder	19 mm x 16 m	rol	12
95012	Scotch Dragerloze Tape 950	acrylaat 0,13	helder	12 mm x 55 m	rol	72
95019	Scotch Dragerloze Tape 950	acrylaat 0,13	helder	19 mm x 55 m	rol	48
95050	Scotch Dragerloze Tape 950	acrylaat 0,13	helder	50 mm x 55 m	rol	20
95025	Scotch Dragerloze Tape 950	acrylaat 0,13	helder	25 mm x 55 m	rol	36

Scotch® 924 & 465 Transfer Tape

Dunne dragerloze tape voor gebruik op papier en karton

Transfer Tape 924 te gebruiken met Scotch® ATG 700 dispenser. Transfer Tape 465 voor verwerking met de hand.

Toepassingen

Assemblage van kartonnen displays, bevestigen van insteekvakken in folders, lassen van rollen papier

Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,05 mm



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
9241210B	Scotch Dragerloze Tape 924	acrylaat 0,05	helder	12 mm x 10 m	rol	12
9241233	Scotch Dragerloze Tape 924	acrylaat 0,05	helder	12 mm x 33 m	rol	12
9241933	Scotch Dragerloze Tape 924	acrylaat 0,05	helder	19 mm x 33 m	rol	12
46525	Scotch Dragerloze Tape 465	acrylaat 0,05	helder	25 mm x 55 m	rol	36
46550	Scotch Dragerloze Tape 465	acrylaat 0,05	helder	50 mm x 55 m	rol	20
46512	Scotch Dragerloze Tape 465	acrylaat 0,05	helder	12 mm x 55 m	rol	72
46519	Scotch Dragerloze Tape 465	acrylaat 0,05	helder	19 mm x 55 m	rol	48

Repositioneerbare tape

Scotch® 928 & 9415 Dubbelzijdige Tape

Repositioneerbare dubbelzijdige tape met sterke/zwakke hechting

Een unieke tape voorzien van twee verschillende kleeflagen voor toepassingen waarbij een permanent hechtende en een verwijderbare kant zijn vereist.

Tape 928 te gebruiken met Scotch® ATG 700 dispenser. Tape 9415 voor verwerking met de hand.

Toepassingen

Bevestigen van een credit card in een mailing, aanbrengen van tijdelijke labels

Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,05 mm



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
9281216	Scotch Dubbelzijdige Tape 928	papier acrylaat 0,05	wit	12 mm x 16 m	rol	12
9281916	Scotch Dubbelzijdige Tape 928	papier acrylaat 0,05	wit	19 mm x 16 m	rol	12
94151266	Scotch Dubbelzijdige Tape 9415	PET acrylaat 0,05	helder	12 mm x 66 m	rol	72
94151966	Scotch Dubbelzijdige Tape 9415	PET acrylaat 0,05	helder	19 mm x 66 m	rol	48
94152566	Scotch Dubbelzijdige Tape 9415	PET acrylaat 0,05	helder	25 mm x 66 m	rol	36

Scotch® ATG 700 Tape Dispenser

Met deze solide dispenser wordt in één beweging een tweezijdig klevende tape aangebracht en tegelijkertijd de schutlaag verwijderd. Ideaal voor het inplakken van foto's, samenstellen van displays, plakken van monsterkaarten enz. Onmisbaar attribuut in veel toepassingen. Geschikt voor rollen van 12 en 19mm breed met een maximale lengte van 55 meter, afhankelijk van de tapedikte.



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	VE	KV
ATG700	3M Handdispenser ATG700	tapebreedte (6)-12-19mm	geel	per stuk	1

Breng sneller tape aan met de 3M™ ATG dispenser. Deze dispenser brengt de tape namelijk heel nauwkeurig aan. Tegelijk met het aanbrengen van de tape, wordt de liner verwijderd. Dit is zeker drie maal sneller dan handmatig aanbrengen. Probeer het zelf!



Scotch® 9088 Dunne Dubbelzijdige Tape

Voor langdurige verbindingen binnen- en buitenshuis

Krachtige, dubbelzijdige universele tape met hoge aanvangskleefkracht. De polyester drager zorgt ervoor dat de tape niet rekt of breekt bij het aanbrengen. Hierdoor is het zeer geschikt voor het zelfklevend maken van voorwerpen. Voor het verbinden van voor kunststoffen (waaronder ook PE en PP), metalen, hout, glas, etc

Toepassingen

Winkeldisplays, bewegwijzering, lichtreclame, sierlijsten, etc

Bijzondere kenmerken

Transparant

Dikte: 0,21 mm

Als variant 9088F ook verkrijgbaar met folie- ipv papieren schutlaag.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
9088950	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088	PET acrylaat 0,2	helder	9 mm x 50 m	rol	26
90881250	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088	PET acrylaat 0,2	helder	12 mm x 50 m	rol	20
908815	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088	PET acrylaat 0,2	helder	15 mm x 50 m	rol	16
90881950	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088	PET acrylaat 0,2	helder	19 mm x 50 m	rol	12
90882550	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088	PET acrylaat 0,2	helder	25 mm x 50 m	rol	9
90883850	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088	PET acrylaat 0,2	helder	38 mm x 50 m	rol	6
90885050	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088	PET acrylaat 0,2	helder	50 mm x 50 m	rol	5
9088FL9	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL	PET acrylaat 0,2	helder	9 mm x 50 m	rol	26
9088FL12	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL	PET acrylaat 0,2	helder	12 mm x 50 m	rol	20
9088FL19	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL	PET acrylaat 0,2	helder	19 mm x 50 m	rol	12
9088FL25	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL	PET acrylaat 0,2	helder	25 mm x 50 m	rol	9
9088FL50	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL	PET acrylaat 0,2	helder	50 mm x 50 m	rol	5



Scotch® 9086 Dunne Dubbelzijdige Tape

Voor langdurige verbindingen binnen- en buitenshuis

Krachtige, dubbelzijdige universele tape met hoge aanvangskleefkracht. De tissue drager zorgt ervoor dat de tape met de hand is af te scheuren. Hierdoor is het zeer geschikt om op locatie aan te brengen. Voor het verbinden van voor kunststoffen (waaronder ook PE en PP), metalen, hout, glas, etc

Toepassingen

Winkeldisplays, bewegwijzering, lichtreclame, sierlijsten, etc

Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,19 mm

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
90861250	Scotch Dubbelzijdige Tape 9086	tissue acrylaat 0,19	transp	12 mm x 50 m	rol	20
90861950	Scotch Dubbelzijdige Tape 9086	tissue acrylaat 0,19	transp	19 mm x 50 m	rol	12
90862550	Scotch Dubbelzijdige Tape 9086	tissue acrylaat 0,19	transp	25 mm x 50 m	rol	9
90865050	Scotch Dubbelzijdige Tape 9086	tissue acrylaat 0,19	transp	50 mm x 50 m	rol	5

Klikband

3M™ Dual Lock™ SJ457D Zelfklevend klikband

Dunne hersluitbare verbinding voor makkelijk openen en sluiten

Transparante, zeer dunne (1,7mm) klikband, flexibele uitvoering, mede ontwikkeld voor de wat minder robuuste verbindingen. Voorzien van een kleeflaag met goede hechting op zowel metaal en kunststoffen (waaronder PE en PP). Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame oranje dispenserdoos.

Toepassingen

Voor doorschijnende kunststof materialen in de displayindustrie en toepassingen in de standbouw en winkelrichting

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
SJ457D	3M Dual Lock Klikband Dun SJ457D	acrylaat 110 dopjes/cm ²	transp	25 mm x 5 m	doos 2 rol	1

3M™ Dual Lock™ SJ356D Zelfklevend klikband

Krachtige hersluitbare verbinding voor langdurige verbindingen binnen- en buitenshuis

Transparant klikband voorzien van een heldere 3M VHB™ kleeflaag. Verbindingssysteem met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame rode dispenserdoos.

Toepassingen

Bevestiging van informatiepanelen, verwijderbare panelen, enz. Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van transparante en doorschijnende materialen in bijv. de kunststof- en lichtreclame industrie

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
SJ356D	3M Dual Lock Klikband SJ356D	acrylaat 38 dopjes/cm ²	transp	25 mm x 5 m	doos 2 rol	1

3M™ Dual Lock™ SJ355D Zelfklevend klikband

Krachtige hersluitbare verbinding voor langdurige verbindingen binnen- en buitenshuis

Zwart klikband voorzien van een heldere 3M VHB™ kleeflaag. Verbindingssysteem met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame blauwe dispenserdoos.

Toepassingen

Geschikt voor buitentoepassingen zoals programmaborden, draaieurpanelen enz.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Zwart



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
SJ355D	3M Dual Lock Klikband SJ355D	acrylaat 38 dopjes/cm ²	zwart	25 mm x 5 m	doos 2 rol	1

3M™ Dual Lock™ hersluitbare verbinding is veel sterker en duurzamer dan gewoon klittenband. De speciale vorm van de paddestoelvormige kopjes zorgt voor gemakkelijk openen en sluiten. Door de sterke verbinding is dit een slim alternatief voor bouten en schroeven.



3M™ Dual Lock™ SJ354D Zelfklevend klikband

Krachtige hersluitbare verbinding voor langdurige verbindingen binnenshuis

Verbindingssysteem met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame gele dispenserdoos.

Toepassingen

Bevestiging van informatie panelen, scheidingswanden, verwijderbare panelen enz.

Bijzondere kenmerken

Niet geschikt voor langdurige buitentoepassingen

Kleeftlaag: Rubber

Kleur: Zwart

Temp. bestendigheid: -29 °C tot 49 °C, kortstondig 70 °C

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
SJ354D	3M Dual Lock Klikband SJ354D	rubberhars 38 dopjes/cm ²	zwart	25 mm x 5 m	doos 2 rol	1



3M™ Hook & Loop SJ352D Zelfklevend klittenband

Hersluitbare verbinding voor eenvoudige toepassingen

Goede hechting op diverse ondergronden en goed vochtbestendig. Ideaal voor gebruik op soepele materialen. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame groene dispenserdoos

Toepassingen

Voor diverse toepassingen binnenshuis zoals wandpanelen, stoelzittingen etc.

Bijzondere kenmerken

Niet geschikt voor langdurige buitentoepassingen

Kleur: Zwart

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
SJ352D	3M Klittenband Hook & Loop SJ352D	rubberhars haak & lus	zwart	25 mm x 5 m	doos 2 rol	1

Contactlijm

3M™ Scotch-Weld™ 10 Contactlijm

Universele contactlijm op oplosmiddelbasis met lange open tijd

Scotch-Weld 10 is een zeer goede, universele contactlijm. De lijm dampst snel uit en heeft een lange verwerkingstijd. Verlijmingen zijn met licht aandrukken tot stand te brengen. De lijm bouwt direct na het aanbrengen sterkte op en hardt daarna uit tot hogere sterkte waarden. Verlijmingen met Scotch-Weld 10 zijn water-, olie-, warmte- en kruipbestendig.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van poreus en niet poreus materiaal. De voornaamste toepassingen zijn het lijmen van fineer, blik, rubber, leer, textiel of decorplaat (zoals formica) op spaanplaat, MDF, hardboard etc.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Geel

Viscositeit: Dunvloeibaar.



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
FB101	3M Scotch-Weld Contactlijm Universeel 10	Vib:2702033 polychloropreen	geel	1 l	liter	1

3M™ Scotch-Weld™ 847 Contactlijm

Universele contactlijm op oplosmiddelbasis met korte open tijd

Scotch-Weld 847 is een zeer goede universele lijm. Het product droogt snel en geeft flexibele en sterke verbindingen. Goede bestendigheid tegen brandstoffen, olie, weekmakers en weersinvloeden.

Toepassingen

Het verlijmen van leer, rubber, vele kunststoffen, pakkingmateriaal, pvc, staal, aluminium etc.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Bruin

Viscositeit: Vloeibaar



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
847/150	3M Scotch-Weld Contactlijm tbv rubber & pakkingen 847	Vib:0585646 nitrilrubber	bruin	150 ml	tube	1
847/1	3M Scotch-Weld Contactlijm tbv rubber & pakkingen 847	Vib:0585646 nitrilrubber	bruin	1 l	liter	1

3M™ Scotch-Weld™ 40 Contactlijm

Universele contactlijm op waterbasis met lange open tijd

Waterdispersielijmen zijn een uitstekend alternatief voor oplosmiddellijmen, met behoud van kleefkracht. Scotch-Weld™ 40 is een zeer goede, universele contactlijm met een lange verwerkingstijd tot 4 uur. Verlijmingen zijn met licht aandrukken tot stand te brengen. De lijm bouwt direct na het aanbrengen sterkte op. Verlijmingen met Scotch-Weld™ 40 zijn water-, olie-, warmte- en kruipbestendig.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van poreus en niet poreus materiaal. De voornaamste toepassingen zijn het aanbrengen van bijv. fineer, blik, rubber, leer, textiel of decorplaat (zoals formica) op spaanplaat, MDF, hardboard etc. De lijm is te verwerken met behulp van spuit, roller of kwast.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Nat: wit, Droog: Transparant

Viscositeit: Dikvloeibaar

Dispersiemiddel: Water (minder dan 5 % toluen en ethanol)

Bestrijkt per liter een groot oppervlak (6 tot 18m²).

Niet toepassen op ongecoat metaal



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
FB401	3M Scotch-Weld Contactlijm op Waterbasis Universeel 40	Vib:2119865 polychloropreen	wit	1 l	liter	1



3M™ 74 Lijmspray

Snelhechtende lijm voor schuim en textiel

Lijmspray 74 is een contactlijm in een spuitbus. Snel hechtend en hoge treksterkte. De lijm droogt snel en heeft een snelle sterkteopbouw.

Toepassingen

Uitstekend voor het verlijmen van schuimvormen, vullingmateriaal en voor het verlijmen van stoffen op binnenhuis panelen of tussenschotten, luidsprekers, enz. Kleeft ook op metaal. Geschikt voor het maken van kopse verbindingen en bolle vormen (bull nosing) van schuimmateriaal. Instelbaar spuitpatroon.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Licht oranje
 Dekking ca. 4m².
 Spuitbreedte: Instelbaar
 Spuitpatroon: Spinragpatroon

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
LS74	3M Scotch-Weld Lijmspray schuim & textiel 74	Vib:2761286	oranje	500 ml	spuitbus	1



3M™ 75 Lijmspray

Zwakke hechting voor het herpositioneren van het werkstuk

Lijmspray 75 is een herpositioneerbare, tapeachtige spuitbuslijm voor lay-outs, montagewerk. Kleeft in seconden bij uniforme verlijming. Lijmspray 75 bloedt zelfs bij de meest kritische materialen niet door.

Toepassingen

Uitstekend voor tijdelijke positionering van lichte materialen zoals papier, sjablonen, enz. De verlijmd materialen kunnen verplaatst worden zonder lijmtransfer.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Helder
 Dekking: ca. 12m²
 Spuitbreedte: Vast
 Spuitpatroon: Nevelpatroon

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
LS75	3M Scotch-Weld Lijmspray herpositioneerbaar 75	Vib:2761591	helder	500 ml	spuitbus	1



3M™ 76 Lijmspray

Lijm met een lange verwerkingstijd

Lijmspray 76 is een contactlijm in een spuitbus. Hoog vermogen, enkelvoudige verlijming.

Toepassingen

Speciaal voor het verlijmen van kunststoffen, inclusief polypropyleen en polyethyleen. Ideaal voor het verlijmen van tapijt, schuim en autobekleding. Nauwkeurige en controleerbare verstuiving, zonder nevel.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Oranje/geel
 Dekking: ca. 4m².
 Spuitbreedte: Instelbaar
 Spuitpatroon: Spinragpatroon

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
LS76	3M Scotch-Weld Lijmspray tapijt 76	Vib:2752665	helder	500 ml	spuitbus	1

Bij het verlijmen van twee onderdelen worden de beste verbindingen gemaakt, wanneer beide oppervlakken met lijm worden ingespoten. Vervolgens moet de lijm drogen totdat het wel kleverig is, maar niet meer aan de huid blijft plakken. Druk de oppervlakken tegen elkaar aan en laat de lijm verder drogen.

Spuitbuslijmen

3M™ 77 Lijmspray

Universele lijm voor lichte verbindingen

Lijmspray 77 is een universele spuitbuslijm. Snelle hechting. Sterke kleefkracht. Groot dekkingsvermogen. De lijm dekt de oppervlakken, poreuze materialen worden niet doordrenkt.

Toepassingen

Ontwikkeld voor het verlijmen van papier, kurk, stof, vilt, rubber op metaal, hout, glas, keramiek, gips, glaswol enz. Tast polystyreenschuim (piepschuim) niet aan en heeft een goede bestendigheid tegen weekmakers.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant
Dekking: ca. 12m²
Spuitbreedte: Variabel
Spuitpatroon: Nevelpatroon



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
LS77	3M Scotch-Weld Lijmspray universeel 77	Vib:2749687	helder	500 ml	spuitbus	1

3M™ 80 Lijmspray

Contactlijm voor rubber en vinyl

Lijmspray 80 is een hoogwaardige contactlijm in een spuitbus, die bestand is tegen warmte en weekmakers. De lijm droogt snel en heeft een snelle sterkteopbouw. Bestand tegen hoge temperaturen.

Toepassingen

Lijmt de meeste rubbersoorten, vinyl producten, leder, diverse laminaten en houtmaterialen. Lijm voor veeleisende toepassingen.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Oranje/geel
Dekking: ca. 4m²
Spuitbreedte: Vast
Spuitpatroon: Spinragpatroon



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
LS80	3M Scotch-Weld Lijmspray rubber & vinyl 80	Vib:2763860	wit	500 ml	spuitbus	1

3M™ 90 Lijmspray

Universele lijm voor sterke verbindingen

Lijmspray 90 is een zeer nauwkeurig te spuiten lijm voor algemeen veeleisende toepassingen. Zeer sterke kleefkracht en snelle hechting.

Toepassingen

Voor het verlijmen van polyethyleen en polypropyleen op hout, metaal, en andere materialen. Uitstekend voor het verlijmen van laminaten op tafelbladen, kasten, schappen enz. Lijm heeft een droogtijd van ca. 1 minuut.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Helder
Dekking: ca. 4m²
Spuitbreedte: Instelbaar
Spuitpatroon: Spinragpatroon



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
LS90	3M Scotch-Weld Lijmspray hout & metaal 90	Vib:2750073	helder	500 ml	spuitbus	1



3M™ Scotch-Weld™ DP110 Epoxylijm

Transparante taai-elastische lijm met korte verwerkingstijd

DP110 is een heldere, twee-componentenlijm in een snelmengsysteem met een uithardingstijd tot handvast: van 20 minuten. Na volledige uitharding is de lijm taai-elastisch en geschikt voor zowel dynamische als statische belastingen. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

Toepassingen

DP110 is geschikt voor het verlijmen van metaal, hout, polyester en andere kunststoffen.

Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Transparant

Verwerkingstijd: 8-10 min

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 20 minuten

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
DP110	3M Scotch-Weld struct. lijm EPX Patroon 1:1 DP110	Vib:2031193 epoxy	helder	50 ml	patroon	1

3M™ Scotch-Weld™ DP125 Epoxylijm

Grijze flexible lijm met gemiddelde verwerkingstijd

DP125 is een grijze, twee-componentenlijm in snelmengsysteem met een uithardingstijd tot handvast: in 2½ uur. DP125 is een flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek en kunststoffen in het algemeen. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Grijs

Verwerkingstijd: 25 min

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 150 minuten

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
DP125	3M Scotch-Weld struct. lijm EPX Patroon 1:1 DP125	Vib:0568188 epoxy	grijs	50 ml	patroon	1

3M™ Scotch-Weld™ DP190 Epoxylijm

Grijze flexible lijm met lange verwerkingstijd

DP190 is een grijze, twee-componentenlijm in een snelmengsysteem met een uithardingstijd tot handvast: in 8 uur. DP190 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek en kunststoffen in het algemeen. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Grijs

Verwerkingstijd: 90 min

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 240 minuten

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
DP190	3M Scotch-Weld struct. lijm EPX Patroon 1:1 DP190	Vib:2450625 epoxy	grijs	50 ml	patroon	1

3M™ Scotch-Weld™ DP609 Polyurethaanlijm

Beige flexibele lijm voor verticale en vullende toepassingen

DP609 is een grijze, twee-componentenlijm in snelmengsysteem. DP609 vloeit niet en daarom uitermate geschikt voor verticale en vullende toepassingen. DP609 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek.

DP609 is bijzonder geschikt voor kunststoffen in het algemeen.

Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Beige

Verwerkingstijd: 7 min

Mengverhouding volume 1:1

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 45 minuten

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
DP609	3M Scotch-Weld struct. lijm EPX Patroon 1:1 DP609	Vib:1900422 polyurethaan	beige	50 ml	patroon	1



2-Componentenlijm

3M™ Scotch-Weld™ DP810 Acrylaatlijm

Groene taai-elastische lijm met zeer korte verwerkingstijd

DP810 is een groene, twee-componentenlijm in een snelmengsysteem. De sterke opbouw van de lijm is bijzonder snel, na 1 uur is de helft van de uiteindelijke sterkte bereikt. DP810 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen


Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, hout en keramiek. Ook bijzonder geschikt voor het verlijmen van onbehandelde metalen en toepassingen waar minimale oppervlakte voorbereiding mogelijk is.

Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Groen

Verwerkingstijd: 8 min

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 10 minuten



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
DP810	3M Scotch-Weld struct. lijm EPX patroon 1:1 DP810	Vib:0862672 acrylaat	groen	50 ml	patroon	1

3M™ Scotch-Weld EPX™ Dispenser

Het EPX pistool is een lijmpistool voor de verwerking van Scotch-Weld twee-componentenlijm in duopak patroon. Het pistool doseert de lijm exact en zorgt ervoor dat nagenoeg alle lijm wordt gebruikt.

3M Scotch-Weld EPX Mengneus

Een Scotch-Weld duopak patroon met een mengneus/spuitmondstuk, zorgt ervoor dat beide lijmcomponenten tijdens het aanbrengen in de juiste verhouding volledig gemengd worden zonder luchtinsluiting.



ID-Partnr.	Product	VE	KV
E08190	3M Scotch-Weld EPX III Dispenser met plunjer 38ml + 50ml 1:1 + 2:1	per stuk	1
E08197	3M Scotch-Weld EPX Mengneus Standaard	per stuk	12

3M™ Scotch-Weld™ 2216B/A Epoxylijm

Grijze zeer flexibele tweecomponentenlijm

Scotch-Weld 2216 is een zeer goede, universele lijm voor krachtdragende verbindingen.

De lijm is aan te brengen met een spatel of lijmkam en hardt uit bij kamertemperatuur

Voor kleinere lijmoppervlakken is het EPX™ lijmsysteem meer geschikt

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, metaal, hout, de meeste kunststoffen, keramische producten, etc.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Grijs

Viscositeit: Dikvloeibaar

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 6 tot 8 uur



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
221616	3M Scotch-Weld struct. lijm 2216B/A	Vib:1119486 epoxy	grijs	1,6 l	kit	1
2216250M	3M Scotch-Weld struct. lijm 2216B/A	Vib:1119486 epoxy	grijs	250 ml	kit	1



3M™ Scotch-Weld™ EC100 Snellijm

Universele snellijm met gemiddelde viscositeit

EC100 is een universele snellijm voor algemene toepassingen

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, kunststoffen, metalen, glas en keramische producten

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Middelvloeibaar

Uithardingstijd tot handvast: 10 tot 40 seconden.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
EC10020	3M Scotch-Weld Snellijm universeel EC100	Vib:2271047 100 cPs	helder	20 gr	per stuk	1



3M™ Scotch-Weld™ EC1500 Snellijm

EC1500 is een universele snellijm voor algemene toepassingen

Universele snellijm met hoge viscositeit

EC1500 is een universele snellijm voor algemene toepassingen. De hoge Viscositeit: zorg ervoor dat de lijm goed presteert op poreuze materialen en biedt een vullend vermogen tot 0,2 mm

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, kunststoffen, metalen, glas en keramische producten

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Dikvloeibaar

Uithardingstijd tot handvast: 20 tot 60 seconden

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
EC150020	3M Scotch-Weld Snellijm universeel EC1500	Vib:2270940 1500 cPs	helder	20 gr	per stuk	1



3M™ Scotch-Weld™ PR100 Snellijm

Snellijm voor rubber en kunststof met gemiddelde viscositeit

PR100 is een snellijm ontwikkeld voor rubber en kunststof. Uitstekende prestaties op PVC, ABS en Nylon. Indien gebruikt in combinatie met primer AC77 ook geschikt voor het verlijmen van Polyethyleen en Polypropyleen.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, fabricage van o-ringen, assemblage of reparatie van kunststof delen.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Middelvloeibaar

Uithardingstijd tot handvast: 10 tot 30 seconden

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
PR10020	3M Scotch-Weld Snellijm kunststof en rubber PR100	Vib:2271328 100 cPs	helder	20 gr	per stuk	1

Snellijmen

3M™ Scotch-Weld™ PR20 Snellijm

Snellijm voor rubber en kunststof met lage viscositeit

PR20 is een snel uithardende snellijm ontwikkeld voor rubber en kunststof. Uitstekende prestaties op PVC, ABS en Nylon. Indien gebruikt in combinatie met primer AC77 ook geschikt voor het verlijmen van Polyethyleen en Polypropyleen.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, fabricage van o-ringen, assemblage of reparatie van kunststof delen.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Dunvloeibaar

Uithardingtijd tot handvast: 2 tot 20 seconden

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
PR2020	3M Scotch-Weld Snellijm kunststof en rubber PR20	Vib:2271690 20 cPs	helder	20 gr	per stuk	1



3M™ Scotch-Weld™ AC11 Activator voor snellijmen

Surface Activator is een product toepasbaar op alle 3M Scotch-Weld Cyanoacrylaat snellijmen. De activator wordt gebruikt om de uitharding van de cyanoacrylaten te versnellen. Dit kan goed van pas komen wanneer men te maken heeft met een dikke lijmlaag of een zure ondergrond (bijv. hout).

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Dun vloeibaar

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
AC11200	3M Scotch-Weld Activator tbv snellijmen AC11	Vib:2272359 1 cPs	helder	200 ml	per stuk	1





3M™ Scotch-Weld™ 3762 Smeltlijm

Lijm voor verpakkingsmaterialen

Scotch-Weld 3762 is een snel uitstromende lijm en heeft in de vloeibare fase al een goede grip. Met dit product is een hoge lijmpopbrengst mogelijk. De 3762 voldoet aan de FDA-norm 175. 105 voor lijmgrondstoffen.

Toepassingen
Speciaal ontwikkeld voor het sluiten van kartonnen dozen.

Bijzondere kenmerken
Aanbrengen met Polygun TC-Quadrack of Polygun EC

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
3762Q	3M Scotch-Weld Smeltlijm TCQ3762	Vib:1003813	geel	5 kg	doos	1



3M™ Scotch-Weld™ 3792 Smeltlijm

Lijm voor algemene toepassingen

Scotch-Weld 3792 is een universele glasheldere lijm met een goede schokbestendigheid en een relatief lange verwerkingstijd. Met de 3792 is een hoge lijmpopbrengst mogelijk.

Toepassingen
Geschikt voor allerlei toepassingen zoals speelgoedproductie, displays, stoffering etc.

Bijzondere kenmerken
Aanbrengen met Polygun TC-Quadrack of Polygun EC

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
3792Q	3M Scotch-Weld Smeltlijm TCQ3792		transp	5 kg	doos	1



3M™ Polygun™ EC Smeltlijmpistool

Het Polygun EC lijmpistool is een duurzaam smeltlijmpistool geschikt voor continue productie. De temperatuur is instelbaar voor de meest optimale aanbrengtemperatuur voor de gebruikte lijm en toepassing. Het magazijn en de lange gekartelde lijmstaven zorgen voor een nauwkeurig lijmtransport en een grote, constante lijmpopbrengst. De handpalmhendel vergemakkelijkt het werken en de lengte van de lijmrups is instelbaar. De spuitmondjes zijn verwisselbaar.

Toepassingen
Het pistool is uitstekend geschikt voor de verpakkingsindustrie, meubelindustrie, standbouw, enzovoort.

Bijzondere kenmerken
Geschikt voor Quadrack lijmstaven
Werktemperatuur: 130 tot 232 °C
Lijmpopbrengst: 2,75 kg/uur

ID-Partnr.	Product	VE	KV
EC	3M Scotch-Weld Polygun Smeltlijmpistool EC	per stuk	1



3M™ Polygun™ TC Quadrack Smeltlijmpistool

Het Quadrack lijmpistool is een duurzaam smeltlijmpistool geschikt voor continue productie. Het magazijn en de lange gekartelde Quadrack lijmstaven zorgen voor een nauwkeurig lijmtransport en een grote, constante lijmpopbrengst. De handpalmhendel vergemakkelijkt het werken met het Quadrack lijmpistool. Spuitmondjes zijn verwisselbaar.

Toepassingen
Het pistool is uitstekend geschikt voor de verpakkingsindustrie, meubelindustrie, standbouw enzovoort.

Bijzondere kenmerken
Geschikt voor Quadrack lijmstaven
Werktemperatuur: ca 200 °C
Lijmpopbrengst: 2,1 kg/uur

ID-Partnr.	Product	VE	KV
TCGUN	3M Scotch-Weld Polygun Smeltlijmpistool TC	per stuk	1

Smeltlijmen

3M™ Polygun™ TC / EC Lijmpistool spuitmondjes

ID-Partnr.	Product	Detail	Dimensie	VE	KV
9921JM	3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond 9921		Ø 2,4 mm	set 3 stuks	1
9922JM	3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond 9922		Ø 1,6 mm	set 3 stuks	1
9940JM	3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond 9940		Ø 3,2 mm	set 3 stuks	1
9727JM	3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond L Shape 9727	L Shape		set 3 stuks	1
9725JM	3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond lang elektro 9725	lang elektro	Ø 1,8 mm	set 3 stuks	1
9785JM	3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond lang elektro 9785	lang elektro	Ø 1,8 mm	set 3 stuks	1





3M™ DP600 SL Betonreparatiesysteem

Snel repareren van scheuren in vloeren

3M DP600 SL Betonreparatiesysteem is geschikt om scheuren en gaten in betonnen vloeren of andere horizontale oppervlakken te repareren. Tevens geschikt om ankers in betonnen vloeren aan te brengen. DP600 SL wordt verwerkt met een normale kitspuit

Bijzondere kenmerken

DP600 SL kan 15 minuten na gebruikt geschuurd worden en is overschilderbaar na 1 uur.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
DP600SL	3M Scotch-Weld Betonreparatie kit 1:1 DP600SL	Vib:1903517 polyurethaan	grijs	250 ml	patroon	1

Kitten

3M™ Scotch-Weld™ 760 Hybride kit

Hoogwaardige weersbestendige kit voor verlijmen en afdichten

Door hoge aanvangshechting, flexibiliteit en uitstekend vullend vermogen in te zetten voor verlijmingen waar andere producten niet inzetbaar zijn. Door de hoge kleefkracht is klemmen doorgaans overbodig.

Toepassingen

Verlijmen op steen, beton, metalen, kunststoffen, hout, glasvezel in de bouw, industrie en transport

Bijzondere kenmerken

Superieure UV bestendigheid op lange termijn

Kleur: Wit, zwart en grijs

Overschilderbaar in natte toestand

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
760WH295	3M Hybride kit 760	Vib:2581353 hybride 55 Shore A	wit	295 ml	patroon	1
760BL295	3M Hybride kit 760	Vib:2581353 hybride 55 Shore A	zwart	295 ml	patroon	1
760GR295	3M Hybride kit 760	Vib:2581353 hybride 55 Shore A	grijs	295 ml	patroon	1



3M™ Scotch-Weld™ 525 Polyurethaan kit

Zeer flexible kit voor afdichten van naden

Door hoge flexibiliteit uitstekend geschikt voor het waterdicht maken van 'bewegende' naden.

Toepassingen

Afkitten van steen, beton, dakpannen, expansienaden, metalen, kunststoffen, hout, glasvezel,

Bijzondere kenmerken

Kleur: Wit, zwart en grijs

Overschilderbaar nadat de huid is gevormd

Niet UV bestendig

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
525WH310	3M Polyurethaan kit 525	Vib:2581098 polyurethaan 25 Shore A	wit	310 ml	patroon	1
525BL310	3M Polyurethaan kit 525	Vib:2581098 polyurethaan 25 Shore A	zwart	310 ml	patroon	1
525GR310	3M Polyurethaan kit 525	Vib:2581098 polyurethaan 25 Shore A	grijs	310 ml	patroon	1





3M™ Scotch-Weld™ TL43 Schroefdraadborgmiddel

Universele schroefdraadborging met gemiddelde sterkte

Scotch-Weld™ TL43 is geformuleerd voor het borgen van alle bouten en moeren, om lostrillen en lekkages via de schroefdraden te voorkomen. TL43 is licht olietolerant, waardoor het sommige onderdelen toch zal verlijmen, maar de beste resultaten worden verkregen bij schone ondergronden.

TL43 is met hangereedschap los te maken

Toepassingen

Borgen van bouten, moeren, tapeinden, etc.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Blauw

Uithardingstijd tot handvast: <15 minuten

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
TL4350	3M Scotch-Weld Schroefdraadborgmiddel TL43	Vib:2278331 gem. sterkte, 14.000 cPs	blauw	50 ml	per stuk	1



3M™ Scotch-Weld™ TL70 Schroefdraadborgmiddel

Universele schroefdraadborging met hoge sterkte

TL70 is geformuleerd voor het borgen van metalen bevestigingen, om lostrillen en lekkage via de schroefdraden te voorkomen. TL70 is vooral geschikt voor grotere bevestigingen met schroefdraad, bijv. tapeinden en alle toepassingen waar maximale sterkte vereist is.

Toepassingen

Borgen van bouten, moeren, tapeinden.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Groen

Uithardingstijd tot handvast: <15 minuten

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
TL7050	3M Scotch-Weld Schroefdraadborgmiddel TL70	Vib:2278596 hoge sterkte, 500 cPs	groen	50 ml	per stuk	1



3M™ Scotch-Weld™ TL90 Schroefdraadborgmiddel

Schroefdraadborging aan te brengen na assemblage

TL90 is geformuleerd als een anaërobe threadlocker met een zeer lage viscositeit, wat inhoudt dat het product gebruikt kan worden als lijm na de assemblage, voor het intrekken in voorgeassembleerde onderdelen. Scotch-Weld™ TL90 is ook ideaal voor het verhelpen van porositeit in gegoten onderdelen en gelaste verbindingen. TL90 fluoresceert onder UV-licht en draagt zo bij aan de kwaliteitscontrole van de geassembleerde verbinding.

Toepassingen

Borgen van bouten, moeren, tapeinden. Het afdichten van gietstukken, lassen.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Licht groen

Uithardingstijd tot handvast: <15 minuten

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
TL9050	3M Scotch-Weld Schroefdraadborgmiddel TL90	Vib:2278547 hoge sterkte, 10 cPs	licht groen	50 ml	per stuk	1

Schroefdraadborgmiddel

3M™ Scotch-Weld™ RT41 Bevestigingsmiddel

Voor het bevestigen van cilindrische delen zoals lagers en assen

Scotch-Weld™ RT41 is geformuleerd voor het verlijmen van cilindrische onderdelen, voor een gemiddeld sterke borging. Toepassingen o.a. het monteren van lagers op assen en in huizen. Dankzij de gecontroleerde gemiddelde sterkte is demontage voor onderhoud en het vervangen van lagers mogelijk.

Toepassingen

Het bevestigen van: assen in lagers, lagers in behuizingen.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Licht groen

Uithardingstijd tot handvast: <15 minuten

Ivm de gemiddelde sterkte wisselend geschikt voor het bevestigen van poelies op assen



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
RT4150	3M Scotch-Weld Bevestigingsmiddel RT41	Vib:2296150 gem. sterkte, 500 cPs	geel/bruin	50 ml	per stuk	1

3M™ Scotch-Weld™ PS65 Schroefdraadafdichting

Voor het voorkomen van lekkage op pijpschroefdraad

Scotch-Weld™ PS65 is geformuleerd voor het borgen en afdichten van gemiddeld tot grove rechte en tapse pijpschroefdraad in pijpen met een diameter van 15 mm tot 80 mm. PS65 voorkomt lostrillen en lekkage via de pijpschroefdraad. PS65 zorgt voor een lage torsiesterkte (breuk en aandraai) op geassembleerde verbindingen, wat demontage en onderhoud vereenvoudigt, en die verder wordt bevorderd door de lage wrijvingsweerstand van PS65.

Toepassingen

Waterdicht maken van vloeistofleidingen zoals sprinklerinstallaties, beregeningsinstallaties, etc.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Wit. Uithardingstijd tot handvast: <120 minuten

Toevoeging van PTFE aan de lijm geeft een smerend effect en vergemakkelijkt het los- en vastdraaien

Niet goedgekeurd voor gebruik in drinkwaterinstallaties



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
PS6550	3M Scotch-Weld Schroefdraadafdichtmiddel PS65	Vib:2281269 lage sterkte, 300.000 cPs	wit	50 ml	stuk	1

3M™ Scotch-Weld™ HP42 Schroefdraadafdichting

Voor het voorkomen van lekkage op hydraulische en pneumatische leidingen

Scotch-Weld™ HP 42 is geformuleerd voor het borgen en afdichten van fijne tot gemiddelde pijpschroefdraad, vooral voor hydraulische en pneumatische pijpsystemen, tot 15 mm pijpdiameter. HP42 voorkomt lostrillen en lekkage via de pijpschroefdraad.

Toepassingen

Afdichten van leidingen in hydraulische en pneumatische installaties

Bijzondere kenmerken

Kleur: Bruin. Uithardingstijd tot handvast: 15 minuten



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
HP4250	3M Scotch-Weld Schroefdraadafdichtmiddel hoge druk HP42	Vib:2277366 gem. sterkte, 500 cPs	bruin	50 ml	stuk	1



3M™ VHB™ Cleaner

Mild reinigingsmiddel ter voorbereiding van een verlijming

Universeel reinigingsmiddel. Laat geen vlekken achter en zal ook de meeste geveerde oppervlakken niet beschadigen. Bij zware vervuiling eerst reinigen met 3M Industrial Cleaner of AC70. Ook leverbaar in voorverpakte tissues om bij het product te voegen als dit elders moet worden bevestigd.

Toepassingen

Ontwikkeld voor het reinigen van oppervlakken ter voorbereiding van een verlijming.

Bijzondere kenmerken

Basis: Isopropylalcohol

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
VHBCLEAN	3M VHB Cleaner	Vib:1869437 isopropylalcohol	helder	1 l	flacon	6
VHBTISSU	3M VHB Cleaning Tissues	Vib:1869460 isopropylalcohol	helder		doos 100 tissues	1



3M™ Scotch-Weld™ AC70 Cleaner

Multifunctioneel industrieel reinigings / ontvettingsmiddel.

Sneldrogende reiniger in spuitbus voor het reinigen van producten en oppervlakken.

Bijvoorbeeld ter voorbereiding van een verlijming.

Toepassingen

Reinigen van onderdelen en gereedschappen.

Bijzondere kenmerken

Basis: Koolwaterstoffen

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
AC70200	3M Scotch-Weld Reiniger safety clean AC70	Vib:2272391 0,7 cPs	helder	200 ml	stuk	1



3M™ Industrial cleaner

Krachtige reiniger/lijmverwijderaar op citrusbasis (zonder oplosmiddelen)

Industrial Cleaner is een universeel reinigingsmiddel. Het product is corrosiebestendig, oplosmiddelvrij en laat geen vlekken achter.

Toepassingen

Het reinigen van elektrische apparatuur, kabels, motoren, precisiegereedschap enz. Verwijderen van lijmresten, teer, was, vet en vuil. Industrial Cleaner is ook te gebruiken voor het verwijderen van niet uitgeharde lijmresten.

Bijzondere kenmerken

Basis: Citrusolie

Oplosmiddelen: Geen

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
INDC5	3M Industrial Cleaner op citrusbasis	Vib:0622258	transp	5 l	bus	1
E08184	3M Industrial Cleaner op citrusbasis	Vib:2749885	transp	500ml	bus	1
INDC200	3M Industrial Cleaner op citrusbasis	Vib:2749885	transp	200 ml	stuk	1

Reinigers & Smeermiddelen

3M™ 5-Way Multispray

Universele spray smeert, reinigt en ontvochtigt

Vijfvoudige werking maakt los, smeert, ontvochtigt, bestrijdt roest en reinigt. Uitstekende reinigende eigenschappen. Kortom een alleskunner, onmisbaar in elke werkplaats.

Toepassingen

Ideaal siliconenvrij smeermiddel voor precisie-instrumenten, boren en draadtappen in roestvaststaal en aluminium.

Bijzondere kenmerken

Basis: Minerale olie

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
1605	3M 5-Way Multispray		transp	500 ml	sputbus	1



3M™ 1609 Siliconen Spray

Hittebestendig smeermiddel

Siliconen Smeermiddel 1609 is een kwaliteitsproduct zonder petroleum destillaten. Het product droogt snel, gaat lang mee, wordt niet plakkerig en vlekt niet. Bestand tegen hoge temperaturen tot 176°C. Onschadelijk voor kunststof, rubber en leder

Toepassingen

Het middel smeert, maakt waterafstotend en beschermt tegen corrosie. Werkt ook goed als lossingmiddel in rubbermatrizen en is ideaal voor gebruik op snijtafels, snijgereedschap, zaagmachines en naalden.

Bijzondere kenmerken

Basis: Siliconen vloeistof

Temp. bestendigheid: -33° C en 176 °C

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
1609	3M Siliconenspray 1609	Vib:2750842	transp	500 ml	sputbus	1



3M™ 1609 RVS Reiniger

Roestvaststaal reiniger voor het reinigen van alle metalen oppervlakken, waaronder chroom, roestvaststaal, koper, aluminium en geëmailleerde oppervlakken. Reinigt, polijst en beschermt in een handeling.

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV
RVS12	3M Roestvaststaal reiniger	wit	600 ml	sputbus	1





Scotch® Super 33+ & 35 PVC Elektrische Tape

Premium kwaliteit weerbestendige pvc elektrische isolatietape met een drukgevoelige kleeflaag en soepele drager.

Uitstekende mechanische houding. Scotch® 35 is beschikbaar in verschillende kleuren. Bestand tegen zuren, zouten, enz. Temperatuurbereik van -18°C tot +60°C. Zelfdovend.

Toepassing

Herstellen van kabelmantels, bescherming en isoleren van kabels en verbindingen. Scotch® 35 voor kleurgecodeerde isolatie. Zowel binnen als buiten te gebruiken. Hoge prestaties tijdens weeromstandigheden tussen - 40°C tot + 105°C.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
33/1920	Scotch Vinyl Super Tape 33+	rubber 0,18 mm	zwart	19 mm x 20 m	Rol	1
35BL20	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	blauw	19 mm x 20 m	Rol	1
35BR20	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	bruin	19 mm x 20 m	Rol	1
35YL20	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	geel	19 mm x 20 m	Rol	1
35GN20	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	groen	19 mm x 20 m	Rol	1
35GR20	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	grijs	19 mm x 20 m	Rol	1
35OR20	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	oranje	19 mm x 20 m	Rol	1
35RD20	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	rood	19 mm x 20 m	Rol	1
35PU20	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	violet	19 mm x 20 m	Rol	1
35WH20	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	wit	19 mm x 20 m	Rol	1



Temflex™ 1500 PVC Elektrische Tape

Goede kwaliteit zelfdovende isolatietape voor elektrische toepassingen.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren. Bestand tegen vocht, zuren, zouten en oplosmiddelen.

Toepassingen

Bescherming van laagspanningsverbindingen en eindsluitingen. Elektrische isolatie voor alle kabel- en draadverbindingen tot 600 Volt. Bundelen van kabels en draden in binnen- en buitentoepassingen.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
TX19BL	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	blauw	19 mm x 20 m	Rol	1
TX19BR	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	bruin	19 mm x 20 m	Rol	1
TX19YL	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	geel	19 mm x 20 m	Rol	1
TX19GR	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	grijs	19 mm x 20 m	Rol	1
TX19GN	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	groen	19 mm x 20 m	Rol	1
TX19OR	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	oranje	19 mm x 20 m	Rol	1
TX19RD	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	rood	19 mm x 20 m	Rol	1
TX19BK	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	zwart	19 mm x 20 m	Rol	1
TX19WH	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	wit	19 mm x 20 m	Rol	1
TX19GY	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	geel/groen	19 mm x 20 m	Rol	1
TX19PU	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	violet	19 mm x 20 m	Rol	1

Isolatie tape

Scotch® 23 Rubber Tape

Zeer voegbare, zelffuserende op Ethyleen Propyleen Rubber (EPR) gebaseerde hoogspanningstape met een “slangehuid” schutlaag. UV en ozonbestendig.

Toepassingen

Herstellen van isolatiekabels tot een spanning van 69 kV. Het realiseren van waterdichte, ondoordringbare pluggen rond kabels en leidingen.



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
23	Scotch EPR rubber zelffuserend Tape 23	dikte 0,76 mm	zwart	19mm x 9,1m	Rol	1

Scotch® glasvezeltape

Witte tape van glasvezel waarop aan één zijde een thermohardende laag rubberlijm is aangebracht. Scotch 27 is na polymerisatie bestand tegen oliën, reinigingsmiddelen, hydraulische vloeistoffen en motorbrandstoffen. Deze flexibele en makkelijk aanpasbare tape is bestand tegen scheuren en mechanische slijtage. Het product wordt toegepast voor onder meer isolatie, onderhoud en versteviging van spoelen, draden enzovoort. Ook voor de bescherming van kabels bij solderen en lassen.



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
271920	Scotch 27	Glasvezeltape	Wit	19mm x 20m	rol	1

3M™ Scotchfil zelffuserende tape

Scotchfil is een niet-corrosieve zwarte mastiek voor elektrische isolatie die als tape wordt geleverd. Het product is zeer flexibel, elastisch en plastisch vervormbaar en vormt onmiddellijk een solide homogene massa rond objecten van elke, zelfs onregelmatige, vorm. Scotchfil wordt gebruikt voor het isoleren en afdichten van elektrische installaties. Het product maakt ook deel uit van bepaalde reparatiekits voor kabelmantels. Scotchfil is bestand tegen de meeste oplosmiddelen en vetten




ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
FIL	Scotchfil	Zelffuserende tape	zwart	38mm x 1,50m	rol	1

3M™ 1625 Contactreinigingspray

Scotch® spray 1625 is een speciaal schoonmaakmiddel voor elektrische contacten. De spray verwijdert vuil, oxidatiesporen en verontreinigingen op stroomonderbrekers, relais en contactgevers. Dit speciale schoonmaakmiddel voor contacten in spuitbus is elektrisch neutraal, droogt zonder sporen na te laten en kan overigens ook worden gebruikt als verstuivingsproduct.



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
BUS1625	3M Contactreinigingspray 1625	Schoonmaakmiddel voor elektrische contacten	Transparant	400 ml	spuitbus	1



3M™ Dunwandige krimpkousen GTI 3000 zonder lijm per meter

Deze dunwandige krimpkous zonder lijm is geschikt voor algemene isolatie toepassingen en kleurcodering. Halogeen vrij en een krimpverhouding van 3 : 1.

Het gehele onderstaande krimpkous assortiment is geschikt voor het 3M krimpkous display rek.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	VE	KV
GTI315Z	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 1,5-0,5 mm x 1 m	zwart	Stuk	10
GTI315R	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 1,5-0,5 mm x 1 m	rood	Stuk	10
GTI315Y	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 1,5-0,5 mm x 1 m	geel	Stuk	10
GTI315B	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 1,5-0,5 mm x 1 m	blauw	Stuk	10
GTI315C	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 1,5-0,5 mm x 1 m	transparant	Stuk	10
GTI315F	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 1,5-0,5 mm x 1 m	wit	Stuk	10
GTI315BN	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 1,5-0,5 mm x 1 m	bruin	Stuk	10
GTI318Z	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	zwart	Stuk	10
GTI318R	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	rood	Stuk	5
GTI318Y	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	geel	Stuk	5
GTI318B	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	blauw	Stuk	5
GTI318C	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	transparant	Stuk	5
GTI318GG	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	groen/geel	Stuk	5
GTI318W	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	wit	Stuk	5
GTI318BN	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	bruin	Stuk	5
GTI318GY	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	grijs	Stuk	5
GTI324Z	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	zwart	Stuk	5
GTI324R	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	rood	Stuk	5
GTI324Y	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	geel	Stuk	5
GTI324B	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	blauw	Stuk	5
GTI324C	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	transparant	Stuk	5
GTI324GG	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	groen/geel	Stuk	5
GTI324W	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	wit	Stuk	5
GTI324BN	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	bruin	Stuk	5
GTI33Z	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	zwart	Stuk	10
GTI33R	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	rood	Stuk	10
GTI33Y	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	geel	Stuk	10
GTI33B	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	blauw	Stuk	10
GTI33C	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	transparant	Stuk	10
GTI33GG	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	groen/geel	Stuk	10
GTI33W	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	wit	Stuk	10
GTI33BN	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	bruin	Stuk	10
GTI339Z	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	zwart	Stuk	2
GTI339R	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	rood	Stuk	2
GTI339Y	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	geel	Stuk	2
GTI339B	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	blauw	Stuk	2
GTI339C	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	transparant	Stuk	2
GTI339GG	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	groen/geel	Stuk	2
GTI339W	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	wit	Stuk	2
GTI339BN	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	bruin	Stuk	2
GTI36Z	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	zwart	Stuk	10
GTI36R	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	rood	Stuk	10
GTI36Y	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	geel	Stuk	10
GTI36B	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	blauw	Stuk	10
GTI36C	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	transparant	Stuk	10
GTI36GG	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	groen/geel	Stuk	10

Krimpkousen - Kabelbinders

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	VE	KV
GTI36W	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	wit	Stuk	10
GTI36BN	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	bruin	Stuk	10
GTI39Z	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	zwart	Stuk	10
GTI39R	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	rood	Stuk	10
GTI39Y	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	geel	Stuk	10
GTI39B	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	blauw	Stuk	10
GTI39C	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	transparant	Stuk	10
GTI39GG	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	groen/geel	Stuk	10
GTI39W	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	wit	Stuk	10
GTI39BN	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	bruin	Stuk	10

3M™ Scotchflex kabelbinders

3M Scotchflex kabelbinders worden vervaardigd van een sterk type nylon. Ze zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen, voor bevestiging en versterking, zowel binnen als buiten.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
FS135AWC	Scotchflex Kabelbinder	UV-bestendig	zwart	135mm x 2,5mm	zak van 100 stuks	1
FS380CWC	Scotchflex Kabelbinder	UV-bestendig	zwart	380mm x 4,5mm	zak van 100 stuks	1
FS280BWC	Scotchflex Kabelbinder	UV-bestendig	zwart	280mm x 3,5mm	zak van 100 stuks	1
FS200BWC	Scotchflex Kabelbinder	UV-bestendig	zwart	200mm x 3,5mm	zak van 100 stuks	1

Andere afmetingen beschikbaar



3M™ Kabelbinderpistool CT90

Deze tang wordt gebruikt om kabelbinders met een breedte tot 10mm aan te passen en door te snijden. Dit vergemakkelijkt de installatie en voorkomt pijnlijke handen.

ID-Partnr.	Product	VE	KV
CT90GUN	Scotchflex kabelbindertang voor kabelbinders met een breedte van 2,5 tot 10mm	per stuk	1



3M™ Scotchflex Tie-Wrap

Scotchflex zelfhechtende tape kan voor talrijke professionele en huishoudelijke toepassingen gebruikt worden. Hij is eenvoudig en snel aan te brengen, te verplaatsen en/of opnieuw te gebruiken. Te hard aanspannen van kabels of draden is niet mogelijk!

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
KLETT	Scotchflex Tie-Wrap	zelfhechtende tape	zwart	20mm x 10m	rol	30





3M™ Scotchlok™ Connectoren

Op het gebied van onderlinge verbindingen biedt 3M talrijke oplossingen. Scotchlok connectoren zijn speciaal ontwikkeld voor het maken van zelfstrippende verbindingen. Dat is de ideale oplossing om snel, proper en vooral economisch te werken.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
UR2PK25	UR2 Scotchlok	met gel gevulde connector voor 2 of 3 draden	rood	ø ader 0.4mm - 0.9mm	blister van 25	1
UY2PK25	UY2 Scotchlok	met gel gevulde connector voor 2 draden	geel	ø ader 0.4mm - 0.9mm	blister van 26	1
SL314 KP	314 Scotchlok	met gel gevulde zelfstrippende connector voor 2 of 3 draden	blauw	ø ader 0.5mm ² - 1.5 mm ²	doos van 50	1
E9YP	Scotchlok krimptang	verpakt in handig zakje	geel	UR2 en UY2	stuk	1



3M™ Scotchcode™ Kabelmarkering

Het STD Scotchcode systeem is een compact, draagbaar identificatiesysteem. De dispenser met tape-afscheurinrichting bevat 10 navulbare compartimenten. De identificatietapes bestaan uit een polyesterfilm die schuur- en weervast is. De gebruikte acrylijm verzekert een blijvende kleving.

ID-Partnr.	Product	Kleur	VE	KV
STD09	Scotchcode draadmarkeringsdispenser gevuld met cijfers "0-9"	rood	stuk	1



3M™ Siliconenharsen

Voor het isoleren of waterdicht maken van verbindingen met kabelschoenen, connectoren of zelfs elektrische kasten kan u gebruik maken van silicone harsen of vetten.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
E4FVET	Siliconenvet	Gebruikstemperatuur -40°C - +200°C	Transparant	100 gram	tube	1
1201SILC	Siliconenhars	Gebruikstemperatuur -70°C - +250°C	Wit	100 gram	tube	1